

HSE WATER SOLENOID VALVE

2WAY 물용 솔레노이드 밸브

■코일사양에 따른 주문번호 (COIL SELECTION)



기본콘솔박스형 (CONSOLE BOX TYPE COIL)




GROMMET TYPE COIL



TERMINAL(DIN) TYPE COIL



TERMINAL BOX TYPE COIL

표시기호 (SYMBOL)	

■형식(MODEL)

HPW 206NO (3/4")
HPW 2510NO (1") **-C · G · T · B**

- C: Console box type coil
- G: Grommet type coil
- T: Terminal type coil(DIN)
- B: Terminal box type coil


■특징(FEATURES)


- 다이아후렘식 (DIAPHRAGM TYPE)
- 상시 열림형 (NORMALLY OPEN)
- 유체사양에 따른 시트재질 변경 가능
- 코일소손 방지구조, 긴 수명

■적용(APPLICATION)


- 물배관 (WATER DISTRIBUTION PIPE)
- 에어컨 (AIR CONDITIONER)
- 보일러 (BOILER)
- 의료기 (MEDICAL EQUIPMENT)
- 컴프레서 (COMPRESSOR)
- 산업용 세척기 (INDUSTRIAL CLEANING MACHINE) etc.

외형도(DIMENSIONS)





단면도(SECTIONAL VIEW)



MODEL	A	B	C	D	E	ORIFICE	PT(Rc) SIZE	WEIGHT
HPW 206NO	93	65	19	95	124	Ø20mm	PT(Rc)3/4"	1.2Kg
HPW 2510NO	93	65	21	102	130	Ø25mm	PT(Rc)1"	1.3Kg

사양서(SPECIFICATIONS)

구 분 (CLASSIFICATION)	표준 사양 (STANDARD)	옵션 사양 (OPTION)	구 분 (CLASSIFICATION)	표준 사양 (STANDARD)	옵션 사양 (OPTION)
사용유체 (FLUID)	AIR, WATER, OIL, INERTNESS GAS (공기, 물, 맑은오일, 불활성가스)		사용전압 (RATED VOLTAGE)	AC-100V 50/60Hz 110V 60Hz AC-200V 50/60Hz 220V 60Hz DC-12V, 24V	• AC-220V 50Hz • AC-240V 50Hz • AC-24V 50Hz
유체온도범위 (FLUID TEMP.)	0 ~ 60°C	• EPDM • FPM			
주위허용온도 (AMBIENT TEMP.)	50°C(MAX)				
사용압력범위 (PRESSURE RANGE)	0.3 ~ 10Kgf/㎠		전압보상율 (VOLTAGE ALLOW)	±10%(AC), ±5%(DC)	
코일절연 종별 (INSULATION GRADE)	CLASS B		소비전력 (WATTS)	AC, DC : 14W	
코일전원접속방식 (ELECTRICAL CONN.)	LEAD WIRE(PF1/2) (리드선)	• GROMMET TYPE • DIN TYPE • TERMINAL BOX	몸체재질 (BODY MAT'L)	BRASS (황동)	
몸체접속방식 (END CONN.)	PT SCR'D		씨트재질 (SEAT MAT'L)	NBR (니트릴고무) DIAPHRAGM	• EPDM • FPM(불소고무)

*기타사양은 HSE에 문의 요망, 도면치수 및 제품사양은 품질향상을 위해 변경될수 있음
CONSULT WITH HSE ABOUT OTHER OPTION SPECIFICATIONS, PRODUCT SPECIFICATION IS TO SUBJECT TO THE QUALITY ENHANCEMENT.